



**KANLUX® 3 PHASEN STROMSCHIENE  
LED STRAHLER ACORD WEISS 18W =  
1800 LUMEN 4000K NEUTRALWEISS**

**€66,75**


- 3 Phasen LED Strahler 20W
- 20 Watt = 1565 Lumen
- Markenqualität von Kanlux®
- Lichtfarbe tageslichtweiss (4000K)
- in alle Richtungen schwenkbar
- für 3 Phasen Schienensysteme
- optimal für Schaufenster und Ladenbeleuchtung

---

**Artikelnummer:** KLX-ACORD-COB-18W-W

**Kategorien:** [Büro- und  
Industriebeleuchtung](#), [Kanlux](#),  
[Industrieleuchten](#)

## GALERIEBILDER





## BESCHREIBUNG

- 3 Phasen Strahler LED 18W
- 18 Watt = 1800 Lumen
- Markenqualität von Kanlux®
- Lichtfarbe tageslichtweiss (4000K)
- in alle Richtungen schwenkbar
- für 3 Phasen Schienensysteme
- optimal für Schaufenster und Ladenbeleuchtung
- CRI größer 90
- UGR kleiner 19

Zubehör: Kegel-Schirm für Abstrahlwinkel in 15° bzw. 36° auf Anfrage verfügbar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gewicht</b>	0,5300 kg
<b>Farbtemperatur [K] und Farbe</b>	<a href="#">neutralweiß 4000k</a>
<b>Dimmbar</b>	<a href="#">Nein</a>
<b>Lebensdauer [h]</b>	<a href="#">50.000</a>
<b>Lichtstromerhalt</b>	70% nach Nutzlebensdauer
<b>Leuchtkraft (Lumen)</b>	1800
<b>Kategorie</b>	<a href="#">3 Phasen Strahler</a>



- Verbrauch: 18 Watt
- Lichtstrom: 1800 Lumen
- Sockel: 3 Phasen Schienensystem
- Spannung: 230V
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe: 90 Ra
- Blendbegrenzung UGR<19
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 60°
- Betriebsdauer: ~50.000h
- Schaltzyklen: 30.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Dimmbarkeit: nein
- Gewichteter Verbrauch: 18 kWh/1000h
- Quecksilber: kein Quecksilber
- Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 315
- Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 90
- IP Klasse (Schutzart): 20

## Technische Details

### Verbrauch

18 Watt

### Konventionelle Watt

[entspricht 100-150W](#)

### Energielabel-URL

**Hersteller Garantie [Jahre]** [5](#)

**Abstrahlwinkel [°]** [60](#)

26. April 2015