



**CHILITEC® GARTENLEUCHE,  
PFLANZENSTRAHLER FÜR LED &  
HALOGEN GU10 230V GEHÄUSE  
GRAU MIT 1,5M KABEL & ERDSPIESS  
IP44**

**€14,98**

Robuste und wetterfeste Gartenleuchte für die Terrasse, den Garten oder das Blumenbeet. Die Lieferung erfolgt ohne GU10 Leuchtmittel - so haben Sie die absolute Freiheit. Sie können die Lichtstärke & Farbtemperatur selbst bestimmen. Das schmutz- & wettergeschützte Gehäuse bietet dem Leuchtmittel einen perfekten Schutz gegen Staub und Wasser IP44

- für LED- und Halogenleuchtmittel geeignet
- ca. 10cm langer Erdspeiß
- 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- für 230V / GU10 Leuchtmittel bis max. 35W
- stabiles Frontglas
- Aluminium-Korpus
- Gehäusefarbe: silber / grau
- Gehäuse wasserfest IP44
- Netzkabel IP44
- Front Ø: 98mm
- Maße: Ø 69mm x 80mm
- Maße ink. Kabelausgang: 110mm
- Energieeffizienzklasse: A++ bis E
- Montage via Erdspeiß oder als Aufbau  
Version via Bügel möglich

---

**Artikelnummer:** CT-GS10-21751-SILVER-A-B

**Kategorien:** [Raum- und Gartenbeleuchtung](#), [Chilitec](#)



**GALERIEBILDER**



Chilitec GmbH **CT-GS10**

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

- A++
- A+
- A
- B
- C
- D
- E

874/2012 



## BESCHREIBUNG

Robuste und wetterfeste Gartenleuchte für die Terrasse, den Garten oder das Blumenbeet. Die Lieferung erfolgt ohne GU10 Leuchtmittel

- so haben Sie die absolute Freiheit. Sie können die Lichtstärke & Farbtemperatur selbst bestimmen. Das schmutz- & wettergeschützte Gehäuse bietet dem Leuchtmittel einen perfekten Schutz gegen Staub und Wasser IP44

- für LED
- und Halogenleuchtmittel geeignet
- ca. 10cm langer Erdspieß
- 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- für 230V / GU10 Leuchtmittel bis max. 35W
- stabiles Frontglas
- Aluminium-Korpus
- Gehäusefarbe: silber / grau
- Gehäuse wasserfest IP44
- Netzkabel IP44
- Front Ø: 98mm
- Maße: Ø 69mm x 80mm
- Maße inkl. Kabelausgang: 110mm
- Energieeffizienzklasse: A++ bis E
- Montage via Erdspieß oder als Aufbau Version via Bügel möglich

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Dimmbar</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Lebensdauer [h]</b>	<a href="#">20.000</a>
<b>Kategorie</b>	<a href="#">Gartenleuchte</a>
<b>Sockel</b>	<a href="#">GU10 / GZ10</a>



- für LED- und Halogenleuchtmittel geeignet
- ca. 10cm langer Erdspeiß
- 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- für 230V / GU10 Leuchtmittel bis max. 35W
- stabiles Frontglas
- Aluminium-Korpus
- Gehäusefarbe: silber / grau
- Gehäuse wasserfest IP44
- Netzkabel IP44
- Front Ø: 98mm
- Maße: Ø 69mm x 80mm
- Maße ink. Kabelausgang: 110mm
- Energieeffizienzklasse: A++ bis E
- Montage via Erdspeiß oder als Aufbau Version via Bügel möglich

### Technische Details

**Hersteller Garantie [Jahre]** [2](#)

**Abstrahlwinkel [°]**

21. September 2017