



**KANLUX® AREL LED PANEL
UNTERPUTZ, DECKENPANEL
Ø156MM RUND 14 WATT 1000
LUMEN 3000K WARMWEISS
WASSERSCHUTZ IP65**

€18,99

- modernes, helles LED Panel rund
- Lichtfarbe 3000K warmweiss
- homogene Ausleuchtung
- 14 Watt = 1000 Lumen Leistung
- Anschluss 230V inkl. LED Treiber
- mit Milchglas
- Ø außen 156mm, Ø Einbau 140mm
- Höhe: 23mm
- Material: Aluminiumlegierung und PMMA
- rahmenloses, sehr flaches Paneel

Artikelnummer: KLX-PANEL-O156-IP65-14W-WW

Kategorien: [Raum- und Gartenbeleuchtung](#), [Büro- und Industriebeleuchtung](#), [Panel](#), [Bioledex](#), [Panel und Rasterleuchten](#)

BESCHREIBUNG

- modernes, helles LED Panel rund
- Lichtfarbe 3000K warmweiss
- homogene Ausleuchtung
- 14 Watt = 1000 Lumen Leistung
- Anschluss 230V inkl. LED Treiber
- mit Milchglas
- Ø außen 156mm, Ø Einbau 140mm
- Höhe: 23mm

- Material: Aluminiumlegierung und PMMA
- rahmenloses, sehr flaches Paneel

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,2900 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	warmweiß 3000k
Dimmbar	Nein
Lebensdauer [h]	30.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	1000
Kategorie	Panel
Technische Details	<ul style="list-style-type: none">- Verbrauch: 14 Watt- Lichtstrom: 1000 Lumen- Spannung 230V 50Hz- Lichtfarbe: warmweiss- Farbtemperatur: 3000K- Farbwiedergabe: 80 Ra- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer- Abstrahlwinkel: 120°- Betriebsdauer: 30.000h- Schaltzyklen: 15.000x- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell- Durchmesser außen: 156mm- Durchmesser Einbau: 140mm- Höhe: 23 mm- Dimmbarkeit: nein- Energieeffizienzklasse: A+- Gewichteter Verbrauch: 14 kWh/1000h- kein Quecksilber- Schutzklasse: IP65
Verbrauch	14 Watt
Konventionelle Watt	entspricht 60-100W
Energielabel-URL	
Hersteller Garantie [Jahre]	2

Abstrahlwinkel [°] [120](#)

11. Juni 2014